

DJAW-10 钢网清洗剂

特性

- ▶ 兼容所有 AIM 焊膏
- ▶ 替代异丙醇 (IPA)
- ▶ 延长焊膏使用寿命和性能
- ▶ 应用于手工或机器设备
- ▶ 减少擦拭频率
- ▶ 减少网孔堵塞

描述

DJAW-10 钢网清洗剂兼容所有 AIM 免洗和水洗锡膏。DJAW-10 专用于手工应用或自动化钢网清洗。经证实，DJAW-10 钢网清洗剂可减少锡膏发干，同时可清除超细网孔里的锡膏。与仅使用 IPA 相比，使用 DJAW-10 可减少 50% 的擦拭次数。DJAW-10 干得快，残留少。DJAW-10 可提供 1 加仑，5 加仑和 55 加仑的包装。

物理特性

| 名称 | 规格 |
|-------|---------------|
| 外观&气味 | 透明液体，无气味 |
| 比重 | 0.79 典型值 |
| 沸点 | 133°C (272°F) |
| pH 值 | 6.54 典型值 |

应用

DJAW-10 可直接使用，无需搅拌或稀释。手工应用，喷洒少量的 DJAW-10 在无绒布上，请勿直接喷洒在钢网上。使用过量可能会导致焊膏打滑。机器应用，请参照生产商的指示填充储液器。避免擦拭纸过分饱和。如使用过量，开始工作前将多余的 DJAW-10 擦拭掉。PCB 和元器件可浸入 DJAW-10 或使用 DJAW-10 清除，都是安全可靠的。



处理及储存

| 参数 | 时间 | 温度 |
|------|-----|----|
| 密封储存 | 2 年 | 室温 |

密封的 DJAW-10 室温下储存期为 2 年。请勿靠近火源或易燃物品存放。避免光照，它可能会降低产品质量。DJAW-10 可直接使用无需搅拌。请勿将使用过的和未使用的产品混合装同一容器内。请重新密封已开的容器。储存条件范围为 4° - 40° C (40 - 100° F)。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。